



OKOS TÖLTÉS, AMELY ÖNNEL UTAZIK.

A SECTRON NEXUS a SECTRON kínálatának legfejlettebb hordozható töltője. Akár 11 kW teljesítményt nyújt, saját mobilalkalmazással és fejlett töltésvezérlési lehetőségekkel rendelkezik. Kompakt kialakításának köszönhetően könnyen szállítható. Type 2 csatlakozóval rendelkező elektromos autókhoz és plug-in hibridekhez készült, 5 vagy 10 méteres kábellel szállítjuk. A rendelkezésre álló töltési teljesítmény mindig az aljzathoz, az adapterhez és a jármű lehetőségeihez igazodik.


**5 méter
vagy
10 méter**



Alkalmazás



Saját alkalmazás teljesen angol nyelven.

Monitorozás



Aktuális állapot, előzmények, statisztikák, becsült költségek, energiafogyasztás.

2,4" kijelző



Színes LCD kijelző angol nyelvű felülettel.

OCPP



Az OCPP 1.6-J protokoll lehetővé teszi az integrációt a SECTRON EMA rendszerrel (ema.sectron.cz).

Védelem



Az 5 pólusú 400 V-os CEE csatlakozóba integrált hőmérséklet-érzékelő.

EGY TÖLTŐ. TÖBB LEHETŐSÉG.

OTTHON ÉS ÚTKÖZBEN

230 V-os aljzatokhoz is opcionális adapterekkel.

OKOS TÖLTÉS AZ IGÉNYEI SZERINT

Akár 3 töltési ütemezés, az áram 1 A-es lépésekben állítható.

CÉGEKNEK IS

OCPP 1.6-J, EMA (ema.sectron.cz)

Csatlakozók

Tápdugó
hőmérséklet-
érzékelővel



**CEE 5 pólusú 400
V**



Type 2

A kijelzett információk

Dátum és idő	21:53 ÚT 10.06.2025	Állapotikonok
Terheléselosztás (fázis – áram)	1-16A	Energiafogyasztás
Töltési fázisok száma	31.20 kWh	Töltési idő
SN (sorozatszám)	03:06:27	Töltőáram / beállított áram
Összes energia	15 A / 16 A	Szoftververzió
	SN:302502080123 A1B_2.5 Total: 999999.99 kWh 6.0V	CP feszültség

Műszaki adatok

Biztonsági védelem	B típusú RCD védelem (AC 30 mA, DC 6 mA)
Vezetékek	5x2,5 mm ² + 1x0,5 mm ²
Hossz	5 m / 10 m
Bemenet	230/400 V, 50 Hz, 6–16 A (3 fázis)
Kimenet	230/400 V, 50 Hz, 6–16 A (3 fázis)
Töltési teljesítmény (AC)	1,3 kW – 11 kW
Járműoldali csatlakozó	Type 2 IEC62196-2 anya csatlakozó (DSIEC2e-EV32P)
Hálózati oldali csatlakozó	CEE 400 V 16 A, 5 pólusú
Üzemi hőmérséklet	-30 °C – +55 °C
IP védettség	IP67, gumi védősapka a csatlakozón
Áramkorlát beállítása	6–16 A
Késleltetett indítás	Igen

Tartozékok – adapterek



CEE 5 pólusú 16 A –
CZ Schuko 16 A 230 V
adapter, 0,4 m



CEE 5 pólusú 16 A – CEE 3
pólusú 16 A 230 V adapter,
1 m, kemping aljzat



CEE 5 pólusú 16 A – CEE 5
pólusú 32 A 400 V adapter,
0,4 m

Vásárlás online



CZ: +420 556 621 030
INT: +420 556 621 020

CZ: obchod@sectron.cz
INT: sales@sectron.cz

SECTRON s.r.o.
Josefa Šavla 12, 709 00 Ostrava, Csehország